



U-Match

# Podea-tavan inverter



Alege R32, refrigerantul prietenos cu mediul



Autodiagnoză



Dezghetare inteligentă



Eficiență ridicată



Răcire



Mentenanță ușoară



Protectie inteligentă



Design compact



Încălzire



\* GREE a fost votat de către consumatori drept PRODUCĂTORUL DE SISTEM DE AER CONDIȚIONAT ȘI DE DISPOZITIVE DE AER CONDIȚIONAT care oferta cel mai înalt nivel al calitatii din România.

# PODEA TAVAN



Echipamentul Podea - Tavan este ideal pentru spatiile rezidentiale sau comerciale, acolo unde spatiul este restrans. Aparatul poate fi positionat discret sub tavan sau pe podea.

Echipamentul este conceput pentru o functionare cu eficienta energetica ridicata

Asigura racirea aerului intr-un mod stabil la temperatura mediului exterior de pana la -20°C, atat pe functia de incalzire, cat si pe functia de racire

Designul unghiului de rotire este diferit atat pentru modul de incalzire, cat si pentru cel de racire, pentru a asigura un confort optim

Freonul ecologic R32 are o capacitate de racire volumetrica mult mai mare decat R410A, ceea ce duce la cresterea eficientei.

Model Podea Tavan	Unitate exterioară		UM	GUD50W/NhA-T	GUD71W/NhA-T
	Unitate interioară			GUD50ZD/A-T	GUD71ZD/A-T
Capacitate	Răcire nom (min-max)		KW	4.5(1.6-5.0)	7.0(2.4-8.0)
			BTU/h	15400(5500-17000)	23900(8200-27300)
	Încălzire nom (min-max)		KW	5.5(1.5-6)	8.0(2.2-9.0)
			BTU/h	18700(5118-20472)	27300(7500-30700)
SEER/SCOP			W/W	6.1 / 4.1	6.8 / 3.9
Clasa de energie		(racire/incalzire)		A++/A+	A++/A
Alimentare electrică			Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Putere electrică consumată	Racire nominal		KW	2	2
	Incalzire nominala		KW	1.45	2.25
Domeniu temperatura exterioara de functionare	Racire (min/max)		°C	(-20,48)	(-20,48)
	Incalzire (min/max)		°C	(-20,24)	(-20,24)
Unitate Interioara	Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L)		dB(A)	42/39/36	44/41/38
	Debit de aer		m3/h	850/800/700/600	1300/1220/1090/940
	Dimensiune neta (LxHxl)		mm	870×235×665	1200×235×665
	Dimensiune bruta (LxHxl)		mm	1033×300×770	1363×300×770
	Greutate net /brut		kg	26 / 31	31 / 37
Unitate Exterioara	Nivel de putere acustica		dB(A)	65	67
	Nivel de presiune acustica		dB(A)	53	53
	Dimensiune neta (LxHxl)		mm	818×302×596	892×340×698
	Dimensiune bruta (LxHxl)		mm	948×420×645	1029×458×750
	Greutate neta /bruta		kg	39 / 42	53 / 57
Traseu Frigorific	Lichid		inch (mm)	1/4"(6.35)	3/8"(9.52)
	Gaz		inch (mm)	1/2"(12.7)	5/8"(15.9)
	Inaltime / Lungime maxima		m	20 / 35	25 / 50

