

RO		PFI2VI-09WFI / PFI2VO-09	PFI2VI-12WFI / PFI2VO-12	PFI2VI-18WFI / PFI2VO-18	PFI2VI-24WFI / PFI2VO-24	
Capacitate Răcire (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (2.800-14.200)	18.000 (11.570-20.130)	24.000 (7.200-28.000)	
Capacitate Răcire (kWatt)		2.64 (1.03-3.22)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)	
Capacitate Încălzire (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (2.900-16.300)	19.000 (10.580-19.960)	25.000 (5.300-28.000)	
Capacitate Încălzire (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)	
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825)	Răcire	Pdesign (kW)	2.7	3.8	5.3	7.0
		Clasă Energetică	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.9	6.5	7.0	6.5
		Consum energetic anual (kW/an)	135	205	265	377
	Încălzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.7	2.7	4.1	4.9
		Clasă Energetică	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.0	4.0
		Consum energetic anual (kW/an)	945	922	1,435	1,730
	Încălzire (Zona Caldă)	Pdesign (kW)	2.5	3.1	4.5	5.3
		Clasă Energetică	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.3	5.1	5.1	5.1
		Consum energetic anual (kW/an)	661	851	1,308	1,545
Voltaj / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Intensitate curent (A)		3.40 (0.32-4.32)	4.47 (0.60-7.40)	6.50 (3.40-8.70)	9.30 (1.30-13.50)	
Consum energetic (W)	Răcire	0.74 (0.08-1.10)	1.09 (0.05-1.60)	1.55 (0.56-2.05)	2.51 (0.42-3.20)	
	Încălzire	0.78 (0.07-0.99)	1.05 (0.13-1.71)	1.50 (0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)	
Debit de aer (Mare/Medie/Mică) (m3/h)		416/309/230	515/459/294	730/500/420	1020/830/640	
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma)	23/26/32/39	21/22/32/38	23/28/33.5/43	25/30.5/41.0/47	
	Unitate exterioară	56	56	55.5	60.5	
Nivel Sonor [dB(A)]	Unitate Interioară	56	56	57	63	
	Unitate exterioară	63	60	65	67	
Volum dezumidificare	L/h	1.2	1.6	2.0	2.8	
	L/day	28.8	38.4	48.0	67.2	

Tip compresor		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Traseu lichid / Traseu gaz		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	3/8"   5/8"
Cablul de alimentare Exterioară (No x mm <sup>2</sup> ) / Siguranțe (Noxmm <sup>2</sup> )/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Cablul de comunicare (No x mm <sup>2</sup> )		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Dimensiuni (LxÎxA) (mm)	Unitate interioară	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335
	Unitate exterioară	720x270x495	770x300x555	805x330x554	890x342x673
Greutate netă (kg)	Interioară / Exterioară	7.3/23.2	8.2/27.0	10.9/33.5	13.7/43.9
Agent frigorific / Incarcare (Kg)		R32/550	R32/800	R32/1.100	R32/1.450
Interval temperaturi funcționare (°C)	Răcire	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Încălzire	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
Ionizator					
Filtru de sterilizare HEPA					
Filtru cu tripla acțiune					
Funcție Follow Me					
Echipat cu modul Wi-Fi (app <b>INVENTOR CONTROL</b> pentru Android și iOS)					