

Caseta perfect plată

FXZQ-A



Senzor de prezență și
de podea



Funcționare
silențioasă



Control individual
al fanțelor



Multilocatar

Design unic pe piață care se integrează perfect în tavan

- › Integrare perfect plată în panourile standard de tavan fals arhitecturale, numai 8 mm fiind vizibili
- › O conlucrare remarcabilă a designului convențional și excelenței în inginerie cu un finisaj elegant în alb sau o combinație de argintiu și alb
- › Doi senzori inteligenți opționali îmbunătățesc eficiența energetică și confortul. Senzorul de prezență permite direcționarea acestuia permite direcționarea aerului la distanță de orice persoană pentru a evita formarea curentului. Senzorul de podea cu infraroșu detectează temperatura medie de la nivelul podelei și asigură o distribuție uniformă a temperaturii între plafon și podea pentru a preveni senzația de picioare reci
- › Unitate de clasa 15 concepută special pentru camerele mici sau bine izolate, precum camere de hotel, birouri mici etc.
- › Datorită controlului individual al fanțelor, una sau mai multe fanțe pot fi ușor controlate cu ajutorul telecomenzii cu fir. Dacă doriți să închideți complet sau să blocați o fantă atunci când rearanjați camera, veți avea nevoie de elementul de etanșare a ieșirii de refulare a aerului


FXZQ-A



Unitate interioară		FXZQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	
Capacitate de răcire Nom.		kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	
Capacitate de încălzire Nom.		kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire	Nom. kW	0,043			0,045	0,059	0,092	
	Încălzire	Nom. kW	0,036			0,038	0,053	0,086	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm						260
		Lățime	mm						575
		Adâncime	mm						575
Greutate	Unitate	kg	15,5			16,5		18,5	
Carcasă	Material	Tablă din oțel galvanizat							
Panou decorativ	Model	BYFQ60CW							
	Culoare	Alb (N9.5)							
	Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm						46x620x620
	Greutate	kg	2,8						
Panou decorativ 2	Model	BYFQ60CS							
	Culoare	Alb (N9.5) + argintiu							
	Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm						46x620x620
	Greutate	kg	2,8						
Panou decorativ 3	Model	BYFQ60B3W1							
	Culoare	Alb (RAL9010)							
	Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm						55x700x700
	Greutate	kg	2,7						
Ventilator - Debit de aer - 50 Hz	Răcire	Mare/Nom./Mic	m ³ /min	8,5/7/6,5	8,7/7,5/6,5	9/8/6,5	10/8,5/7	11,5/9,5/8	14,5/12,5/10
	Încălzire	Mare/Nom./Mic	m ³ /min	8,5/7/6,5	8,7/7,5/6,5	9/8/6,5	10/8,5/7	11,5/9,5/8	14,5/12,5/10
Filtru de aer	Tip	Plasă din rășină cu rezistență la mușgai							
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare/Nom.	dB(A)	49/-		50/-	51/-	54/-	60/-
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Nom./Mic	dB(A)	31,5/28/25,5	32/29,5/25,5	33/30/25,5	33,5/30/26	37/32/28	43/40/33
	Încălzire	Mare/Nom./Mic	dB(A)	31,5/28/25,5	32/29,5/25,5	33/30/25,5	33,5/30/26	37/32/28	43/40/33
Agent frigorific	Tip/GWP	R-410A/2.087,5							
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35					
	Gaz	Dext	mm	12,7					
	Drenare	VP20 (dint. 20/dext. 26)							
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune	Hz/V	1~/50/220-240						
Curent - 50 Hz	Curent maxim la siguranțe (MFA)	A	16						
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu	BRC7F530W (panou alb)/BRC7EB530 (panou standard)/BRC7F530S (panou gri)							
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere	-							
	Telecomandă cu fir	BRC1D52/BRC1E52A/B							

Dimensiunile nu includ cutia de control | Conține gaze fluorurate cu efect de seră

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300 - 8400 Oostende - Belgia- www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende (editor responsabil)



ECPRO15-252

03/15



Prezenta publicație are doar scop informativ și nu constituie o obligație pentru Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conținutul acestei publicații cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acuratețea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anumit scop a conținutului broșurii sau a produselor și serviciilor prezentate aici. Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut cade sub incidența drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.