

DJ25LE0BG

Hisense

Aer conditionat - Unitatea internă



A++

- Control vocal inteligent
- Agent frigorific prietenos cu mediul
- Încalzire la o temperatura exterioară de -20°C
- Control inteligent WiFi
- Aplicația ConnectLife
- 4D Auto Swing
- Filtru de cărbune activ
- Funcționare silențioasă
- Smart Mode
- I Feel
- Încalzire la 8°C
- Timer 24 H
- Variator
- Full DC Inverter
- Eficiență înaltă și Economisire a energiei

Răcire Rapidă

Unitate: **Internă**

Tipul unitatii interne: **Montat pe perete**

Controlul de la distanță: **Prin telecomandă**

Wi-Fi: **Integrat**

Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): **-20- 24**

Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): **-15 - 50**

Intervalul de setare a temperaturii (°C): **16-30**

Design compact

Modul de operare: **Invertor**

Refrigerant: **R32**

Funcția de memorare a poziției deflectorilor

Scurgere pe doua cai: **Stanga sau dreapta**

EER: **3.54**

Clasa energetică la încălzire: **A ++**

Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: **3**

Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: **7**

Puterea de răcire (BTU/h): **9000**

Puterea de încălzire (Btu/h): **9000**

Telecomanda pe post de termostat

Afisaș LED ascuns

Variator de intensitate

Autodiagnoza

Ventilator interior automat

Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: **2.4 kW**

Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: **2.4 kW**

Întreținere ușoară

Verificare de service

Capacitate de răcire: **2.6 kW**

Capacitatea de dezumidificare: **0.9 L/h**

Diametrul țevii de condensare: **18 mm**

Cărbune activ

4in1 - Aroma+Argint+Catechin+HEPA+Carbon Activ

Funcție Auto

Resetare automată

Protecție împotriva înghețului

Funcție turbo

Funcție de răcire

Funcție de încălzire

Dezumidificare

Ventilare

Timer 24 h

Control vocal

Funcționare silențioasă: **Da, 19dB(A)**

Nivel de zgomot - maxim: **56 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **2,800 W**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Frecvență: **50 Hz**

puterea de răcire: **2,600 W**

Încărcătură de refrigerant: **0.64 gr**



Easy Installation



Scurgere bi-direcțională



Grilă radiator din aluminiu, antivirusuri și hidrofilică



Anti mucegai



Funcția de repornire automată



Protecția cu autodiagnoză



Întreținere ușoară



1W consum în mod așteptare

Nivel de zgomot la presiune minimă: **26 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **680 W**

Putere de conectare la răcire: **735 W**

Air Flow - minim: **390 m³**

Fluxului de aer - maxim: **550 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **9.53 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **10 m**

Curent nominal - răcire: **3.3 A**

Curent nominal - încălzire: **3.1 A**

SEER - răcire: **6,1**

SCOP - încălzire: **4**

COP: **4.12**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **26 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **81.5 x 27 x 21.2 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **87 x 33.5 x 26.5 cm**

Greutate netă: **8.5 kg**

Greutatea brută: **10.5 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al sigurantei: **3.15 A**

Cod: **20011392**

Cod EAN: **6926597724973**