

# DJ35LE0BG

# Hisense



**A++**

- Control vocal inteligent
- Agent frigorific prietenos cu mediul
- Încălzire la o temperatura exterioară de -20°C
- Control inteligent WiFi
- Aplicația ConnectLife
- 4D Auto Swing
- Filtru de cărbune activ
- Funcționare silențioasă
- Smart Mode
- I Feel
- Încălzire la 8°C
- Timer 24 H
- Variator
- Full DC Inverter
- Eficiență înaltă și Economisire a energiei
- Răcire Rapidă

Unitate: <b>Internă</b>
Tipul unitatii interne: <b>Montat pe perete</b>
Controlul de la distanță: <b>Prin telecomandă</b>
Wi-Fi: <b>Integrat</b>
Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): <b>-20- 24</b>
Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): <b>-15 - 50</b>
Intervalul de setare a temperaturii (°C): <b>16-30</b>
Design compact
Modul de operare: <b>Invertor</b>
Refrigerant: <b>R32</b>
Funcția de memorare a poziției deflectorilor
Scurgere pe doua cai: <b>Stanga sau dreapta</b>
EER: <b>3.5</b>
Clasa energetică la încălzire: <b>A ++</b>
Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: <b>3</b>
Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: <b>7</b>
Puterea de răcire (BTU/h): <b>12000</b>
Puterea de încălzire (Btu/h): <b>12000</b>
Telecomanda pe post de termostat
Afisaaj LED ascuns
Variator de intensitate
Autodiagnoza
Ventilator interior automat
Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: <b>3.2 kW</b>
Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: <b>3.2 kW</b>
Întreținere ușoară
Verificare de service
Capacitate de răcire: <b>3.5 kW</b>
Capacitatea de dezumidificare: <b>1.2 L/h</b>
Diametrul țevii de condensare: <b>18 mm</b>
Cărbune activ
4in1 - Aroma+Argint+Catechin+HEPA+Carbon Activ
Funcție Auto
Resetare automată
Protecție împotriva înghețului
Funcție turbo
Funcție de răcire
Funcție de încălzire
Dezumidificare
Ventilare
Timer 24 h
Control vocal
Funcționare silențioasă: <b>Da, 19dB(A)</b>
Nivel de zgomot - maxim: <b>56 dB(A)re1pW</b>
Puterea de încălzire: <b>4,000 W</b>
Consumul de energie în modul așteptare: <b>1 W</b>
Frecvență: <b>50 Hz</b>
puterea de răcire: <b>3,500 W</b>
Încărcătură de refrigerant: <b>0.64 gr</b>



Easy Installation



Scurgere bi-direcțională



Grilă radiator din aluminiu, antivirusuri și hidrofobică



Anti mucegai



Functia de repornire automată



Protecția cu autodiagnoză



Întreținere ușoară



1W consum în mod așteptare

Nivel de zgomot la presiune minimă: **27 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **1,025 W**

Putere de conectare la răcire: **1,000 W**

Air Flow - minim: **420 m³**

Fluxului de aer - maxim: **600 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **9.53 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **10 m**

Curent nominal - răcire: **4.4 A**

Curent nominal - încălzire: **4.5 A**

SEER - răcire: **6,1**

SCOP - încălzire: **4**

COP: **3.9**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **27 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **81.5 x 27 x 21.2 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **87 x 33.5 x 26.5 cm**

Greutate netă: **8.5 kg**

Greutatea brută: **11 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al sigurantei: **3.15 A**

Cod: **20011393**

Cod EAN: **6926597724997**