

DJ50XA0BG

Hisense



A++

- Control vocal inteligent
- Agent frigorific prietenos cu mediul
- Încălzire la o temperatura exterioară de -20°C
- Control inteligent WiFi
- Aplicația ConnectLife
- 4D Auto Swing
- Filtru de cărbune activ
- Funcționare silențioasă
- Smart Mode
- I Feel
- Încălzire la 8°C
- Timer 24 H
- Variator
- Full DC Inverter
- Eficiență înaltă și Economisire a energiei
- Răcire Rapidă

Unitate: Internă
Tipul unitatii interne: Montat pe perete
Controlul de la distanță: Prin telecomandă
Wi-Fi: Integrat
Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): -20- 24
Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): -15 - 50
Intervalul de setare a temperaturii (°C): 16-30
Design compact
Modul de operare: Invertor
Refrigerant: R32
Funcția de memorare a poziției deflectorilor
Scurgere pe doua cai: Stanga sau dreapta
EER: 3.25
Clasa energetică la încălzire: A ++
Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: 3
Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: 7
Puterea de răcire (BTU/h): 18000
Puterea de încălzire (Btu/h): 18000
Telecomanda pe post de termostat
Afisaaj LED ascuns
Variator de intensitate
Autodiagnoza
Ventilator interior automat
Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: 4.6 kW
Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: 4.6 kW
Întreținere ușoară
Verificare de service
Capacitate de răcire: 5 kW
Capacitatea de dezumidificare: 2 L/h
Diametrul țevii de condensare: 18 mm
Cărbune activ
4in1 - Aroma+Argint+Catechin+HEPA+Carbon Activ
Funcție Auto
Resetare automată
Protecție împotriva înghețului
Funcție turbo
Funcție de răcire
Funcție de încălzire
Dezumidificare
Ventilare
Timer 24 h
Control vocal
Funcționare silențioasă: Da, 19dB(A)
Nivel de zgomot - maxim: 60 dB(A)re1pW
Puterea de încălzire: 5,600 W
Consumul de energie în modul așteptare: 1 W
Frecvență: 50 Hz
puterea de răcire: 5,000 W
Încărcătură de refrigerant: 1.17 gr



Easy Installation



Scurgere bi-direcțională



Grilă radiator din aluminiu, antivirusuri și hidrofobică



Anti mucegai



Functia de repornire automată



Protecția cu autodiagnoză



Întreținere ușoară



1W consum în mod așteptare

Nivel de zgomot la presiune minimă: **33 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **45 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **1,515 W**

Putere de conectare la răcire: **1,540 W**

Air Flow - minim: **660 m³**

Fluxului de aer - maxim: **1,000 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **12.7 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **15 m**

Curent nominal - răcire: **6.9 A**

Curent nominal - încălzire: **6.8 A**

SEER - răcire: **6,1**

SCOP - încălzire: **4**

COP: **3.69**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **33 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **45 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **91.5 x 31.5 x 23.5 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **100 x 39 x 31.5 cm**

Greutate netă: **12 kg**

Greutatea brută: **14 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al sigurantei: **3.15 A**

Cod: **20002280**

Cod EAN: **6946087373924**