

















# DJ70BB0CG

# Hisense



**A++**

-  Control vocal inteligent
-  Agent frigorific prietenos cu mediul
-  Încălzire la o temperatura exterioară de -20°C
-  Control inteligent WiFi
-  Aplicația ConnectLife
-  4D Auto Swing
-  Filtru de cărbune activ
-  Funcționare silențioasă
-  Smart Mode
-  I Feel
-  Încălzire la 8°C
-  Timer 24 H
-  Variator
-  Full DC Inverter
-  Eficiență înaltă și Economisire a energiei
-  Răcire Rapidă

Unitate: <b>Internă</b>
Tipul unitatii interne: <b>Montat pe perete</b>
Controlul de la distanță: <b>Prin telecomandă</b>
Wi-Fi: <b>Integrat</b>
Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): <b>-20- 24</b>
Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): <b>-15 - 50</b>
Intervalul de setare a temperaturii (°C): <b>16-30</b>
Modul de operare: <b>Invertor</b>
Refrigerant: <b>R32</b>
Funcția de memorare a poziției deflectorilor
Scurgere pe doua cai: <b>Stanga sau dreapta</b>
EER: <b>3.14</b>
clasa eficienței energetice de răcire: <b>A ++</b>
Clasa energetică la încălzire: <b>A ++</b>
Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: <b>3</b>
Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: <b>7</b>
Puterea de răcire (BTU/h): <b>24000</b>
Puterea de încălzire (Btu/h): <b>24000</b>
Telecomanda pe post de termostat
Afisaș LED ascuns
Variator de intensitate
Autodiagnoza
Ventilator interior automat
Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: <b>5.3 kW</b>
Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: <b>5.3 kW</b>
Întreținere ușoară
Verificare de service
<b>Capacitate de răcire: 7 kW</b>
<b>Capacitatea de dezumidificare: 2.4 L/h</b>
<b>Diametrul țevii de condensare: 18 mm</b>
Cărbune activ
4in1 - Aroma+Argint+Catechin+HEPA+Carbon Activ
Funcție Auto
Resetare automată
Protecție împotriva înghețului
Funcție turbo
Funcție de răcire
Funcție de încălzire
Dezumidificare
Ventilare
Timer 24 h
Control vocal
Funcționare silențioasă: <b>Da, 19dB(A)</b>
Nivel de zgomot - maxim: <b>63 dB(A)re1pW</b>
Puterea de încălzire: <b>7,100 W</b>
Consumul de energie în modul așteptare: <b>1 W</b>
Frecvență: <b>50 Hz</b>
puterea de răcire: <b>7,000 W</b>
Încărcătură de refrigerant: <b>1.32 gr</b>



Easy Installation



Scurgere bi-direcțională



Grilă radiator din aluminiu, antivirusuri și hidrofobică



Anti mucegai



Functia de repornire automată



Protecția cu autodiagnoză



Întreținere ușoară



1W consum în mod așteptare

Nivel de zgomot la presiune minimă: **33 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **46 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **2,150 W**

Putere de conectare la răcire: **2,230 W**

Air Flow - minim: **700 m³**

Fluxului de aer - maxim: **1,100 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **9.53 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **15.88 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **15 m**

Curent nominal - răcire: **9.9 A**

Curent nominal - încălzire: **9.6 A**

SEER - răcire: **6,3**

SCOP - încălzire: **4**

COP: **3.3**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **33 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **46 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **108.5 x 31.5 x 23.5 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **117 x 39 x 31.5 cm**

Greutate netă: **13 kg**

Greutatea brută: **15.5 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al sigurantei: **3.15 A**

Cod: **20002281**

Cod EAN: **6946087373955**