

ACT60UR4RJC8

Hisense

Aer conditionat - Unitatea internă



Agent frigorific prietenos cu mediul



Full DC Inverter



Eficiență înaltă și Economisire a energiei



Grilă radiator din aluminiu, antiviruri și hidrofobică

Filtru sănătos Ag+



Design Compact

Serpentină de înaltă eficiență

Pompă interioară de drenaj de mare putere



Flux de aer curbat

Aport de aer proaspăt

Controlul umidității

Plafon înalt

Afișarea direcției fluxului de aer

Opțiunea de descărcare a porțiunilor de circuit

Afișarea codurilor de eroare

Curățarea ușoară a filtrului

Unitate: **Internă**

Modul de operare: **invertor de înaltă eficiență**

Refrigerant: **R32**

Nivel de zgomot - maxim: **57 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **7,000 W**

Frecvență: **50-60 Hz**

puterea de răcire: **6,000 W**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **34 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **40 dB(A)2x10-5Pa**

Air Flow - minim: **780 m³**

Fluxului de aer - maxim: **1,080 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **9.53 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **15.88 mm**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **34 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **40 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **84 x 23.6 x 84 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **95 x 32 x 95 cm**

Greutate netă: **23 kg**

Greutatea brută: **28 kg**

Cod: **20011275**

Cod EAN: **6926597708805**

Afișajul ascuns

Serpentină de înaltă eficiență

Panoul High Sense

HI-NANO

Design cu fluxuri de aer independente

Control individual al fluxului de aer

Senzorul de detectare



Smate Eye - Ochiul Magic

Flux larg de aer