

AKT40UR4RK8

Hisense

Aer conditionat - Unitatea internă



Agent frigorific prietenos cu mediul



Full DC Inverter



Eficiență înaltă și Economisire a energiei



Grilă radiator din aluminiu, antivirusuri și hidrofobică

Unitate: **Internă**

Modul de operare: **invertor de înaltă eficiență**

Refrigerant: **R32**

Nivel de zgomot - maxim: **59 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **4,500 W**

Frecvență: **50-60 Hz**

puterea de răcire: **4,100 W**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **35 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **44 dB(A)2x10-5Pa**

Air Flow - minim: **470 m³**

Fluxului de aer - maxim: **700 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **12.7 mm**

Curent nominal - răcire: **1 A**

Curent nominal - încălzire: **1 A**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **35 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **44 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **70 x 63 x 22 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **84 x 73 x 34 cm**

Greutate netă: **15 kg**

Greutatea brută: **19 kg**

Cod: **20011195**

Cod EAN: **6926597720135**