


AVT71UR4RB8

Hisense

Aer conditionat - Unitatea internă



Agent frigorific prietenos cu mediul



Full DC Inverter



Eficiență înaltă și Economisire a energiei



Grilă radiator din aluminiu, antiviruri și hidrofilică

Circulație de aer 4D

Rază de acțiune de până la 15 m

Instalare ușoară

Folosire în caz de urgență

Instalare flexibilă

Design elegant și neted

Unitate: **Internă**

Modul de operare: **inverter de înaltă eficiență**

Refrigerant: **R32**

Nivel de zgomot - maxim: **65 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **8,000 W**

Frecvență: **50-60 Hz**

puterea de răcire: **7,000 W**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **42 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **50 dB(A)2x10-5Pa**

Air Flow - minim: **1,000 m³**

Fluxului de aer - maxim: **1,400 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **9.53 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **15.88 mm**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **42 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **50 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **128.5 x 68 x 23 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **140 x 82 x 35 cm**

Greutate netă: **37 kg**

Greutatea brută: **44 kg**

Cod: **20011306**

Cod EAN: **6926597726526**