

# AUF140UR4RMPA1

# Hisense



Unitate: <b>Internă</b>
Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): <b>-15-24</b>
Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): <b>-15-48</b>
Modul de operare: <b>inverter de înaltă eficiență</b>
Refrigerant: <b>R32</b>
Nivel de zgomot - maxim: <b>64 dB(A)re1pW</b>
Puterea de încălzire: <b>14,500 W</b>
Frecvență: <b>50-60 Hz</b>
puterea de răcire: <b>14,000 W</b>
Nivel de zgomot la presiune minimă: <b>44 dB(A)2x10-5Pa</b>
Nivel de zgomot la presiune maximă: <b>52 dB(A)2x10-5Pa</b>
Air Flow - minim: <b>1,300 m³</b>
Fluxului de aer - maxim: <b>1,750 m³</b>
Diametrul conductei pentru lichid: <b>9.53 mm</b>
Diametrul conductei pentru gaz: <b>15.88 mm</b>
Lungimea maximă a țevii: <b>50 m</b>
Diferența de înălțime - maximă: <b>30 m</b>
Nivel de zgomot la presiune minimă: <b>44 dB(A)2x10-5Pa</b>
Nivel de zgomot la presiune maximă: <b>52 dB(A)2x10-5Pa</b>
Dimensiuni (Lx Îx A): <b>58 x 187 x 38 cm</b>
Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): <b>69 x 200 x 48 cm</b>
Greutate netă: <b>63 kg</b>
Greutatea brută: <b>52 kg</b>
Cod: <b>20003610</b>
Cod EAN: <b>6946087386955</b>

**A+**



Agent frigorific prietenos cu mediul



Full DC Inverter



Eficiență înaltă și Economisire a energiei



Grilă radiator din aluminiu, antiviruri și hidrofilică