

ADT26UX4RBL8

Hisense

Aer conditionat - Unitatea internă



Ajustare la 1Pa

Instalare ușoară

Înterupătorul cu plutitor

Design SLIM pentru unitatea DUCT

Ajustare la 1Pa

Instalare ușoară

Înterupătorul cu plutitor

Design SLIM pentru unitatea DUCT

Unitate: **Internă**

Modul de operare: **invertor de înaltă eficiență**

Refrigerant: **R32**

Categoria: Marketing pentru aer conditionat: **Multi-Split/FreeMatch, Aparat de aer condiționat pentru spații comerciale**

Puterea de răcire (BTU/h): **9000**

Puterea de încălzire (Btu/h): **9000**

Nivel de zgomot - maxim: **50 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **3,200 W**

Frecvență: **50-60 Hz**

puterea de răcire: **2,600 W**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **36 dB(A)2x10-5Pa**

Air Flow - minim: **400 m³**

Fluxului de aer - maxim: **600 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **9.53 mm**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **36 dB(A)2x10-5Pa**

Gama ESP: **0-50**

Dimensiuni (Lx Îx A): **91 x 19 x 44.7 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **108 x 28.5 x 56.5 cm**

Greutate netă: **18 kg**

Greutatea brută: **22 kg**

Cod: **20011339**

Cod EAN: **6926597724485**