

Date tehnice

Refrigerent:	R32	Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C):	-20 - 24
Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C):	-15 - 52	Diametrul conductei pentru lichid (mm):	9,53
Diametrul conductei pentru gaz (mm):	15,88	Nivel de zgomot - maxim:	69 dB(A)
Frecvență:	50 Hz, 60 Hz	Puterea de răcire:	12100 W
Cantitatea de gaze fluorurate:	3 kg	Cantitatea este exprimată în echivalentul CO2 (t):	2.025
Nivel de zgomot la presiune minimă:	58 dB(A)	Încălzirea șasiului unității exterioare:	Da
Lungimea maximă a țevii:	60 m	Diferența de înălțime - maximă:	30 m
Lățime:	900 mm	Înălțime:	1170 mm
Adâncimea produsului:	320 mm	Lățimea produsului împachetat:	970 mm
Înălțimea produsului împachetat:	1300 mm	Adâncimea produsului împachetat:	430 mm
Greutate netă:	83 kg	Greutatea brută:	92 kg
Voltaj:	1x220-240/3x380-415 V	Puterea de răcire (BTU/h):	41000
Puterea de încălzire (Btu/h):	46000	Cod:	20009715