

RO		MODEL NAMES		
		LV6DI-12WiFiR	LV6DI-18WiFiR	
SPECIFICATIONS	Capacitate Răcire (Btu/h)	12,000	18,000	
	Capacitate Răcire (kWatt)	3.52	5.28	
	Capacitate Încălzire (Btu/h)	13,000	19,000	
	Capacitate Încălzire (kWatt)	3.81	5.57	
	Voltaj/Frecventa/Faza (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	
	Intensitate curent (A)	Răcire	1.1	1.3
		Încălzire	1.1	1.3
	Consum energetic (W)	Răcire	0.19	0.20
		Încălzire	0.19	0.20
	Volum flux aer (Mare/Medie/Mica) (m3/h)	600/480/300	911/706/515	
	Presiune statica (Pa)	0-60	0-100	
	Nivel zgomot (Mica/Medie/Mare) [dB(A)]	23/29/30.5/34.5	26/34/38/41	
	Nivel sunet [dB(A)]	58	58	
	Dimensiuni (LxAxI) (mm)	700x506x200	880x674x210	
Greutate netă (kg)	17.8	24.4		
Traseu lichid Traseu gaz	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"		
FEATURES	MAIN USP	Design Super Slim		
	2nd USP	Presiune statica / Reglarea volumului debitului de aer		
	3rd USP	Doua posibilitati de admisie a aerului		
	4th USP	Weekly Planner Controller		
	5th USP	Pompa de condens inclusa		
		Aport de aer proaspat		
		Wi-Fi Ready		
		Functia Follow Me		
		Meniul Hotel		
		Panou Central de Control (optional)		
		Control receptie On/Off (optional)		
		Conectivitate BMS		
		Strat de protectie hidrofili (Golden Fin)		
		Programator 24 ore		

other
features

Functionare silentioasa
Functia Sleep Mode
Mod Turbo
Weekly Program Delay (optional cu Weekly Planner Controller)
Modul Operation Lock (optional cu Weekly Planner Controller)
Dezactivarea comenzilor telecomenzii (optional cu Weekly Planner Controller)
Racire la temperaturi scazute
Performante excelente la incalzire chiar si la temperaturi de -15°C
Port de semnalizare a erorilor
Auto-diagnoza erorilor
Auto Restart
All DC Inverter