



" EXPERT HVAC "

HYUNDAI

PRODUSE : AER CONDIȚIONAT | RĂCIRE | ÎNCĂLZIRE | VENTILAȚIE | DESFUMARE | ANTIINCENDIU
SERVICII : PROIECTARE | VĂNZARE | LIVRARE | INSTALARE | SERVICE | GARANȚIE | POSTGARANȚIE

VRF CASETA 600X600



Model			HECI07CC4P5VC	HECI09CC4P5VC	HECI12CC4P5VC	HECI15CC4P5VC
Alimentare electrica			220-240V/1PH/50Hz	220-240V/1PH/50Hz	220-240V/1PH/50Hz	220-240V/1PH/50Hz
Putere	Racire	kW	2.2	2.8	3.6	4.5
	Incalzire	kW	2.5	3.2	4	5
Putere la intrare		kW	0.038	0.038	0.04	0.04
Motor ventilator	Model		YDK-15Q-6P3	YDK-15Q-6P3	YDK-16Q-6P3	YDK-16Q-6P3
	Tip		AC	AC	AC	AC
	Capacitor viteza	μF	2	2	1.5	1.5
	(Ridicata/Medio/Reducuta)	r/min	590/460/360	590/460/360	640/540/440	640/540/440
Baterie dx	Numar de randuri		2	2	2	2
	Tip aripioare		Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil
	Distanța aripioare	mm	1.4	1.4	1.4	1.4
	Pas tub(a)x Pas între rânduri	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Tip tub		Caneluri interioare	Caneluri interioare	Caneluri interioare	Caneluri interioare
	Numar circuit		4	4	4	4
	Diametru tub	mm	Φ7	Φ7	Φ7	Φ7
Debit de aer		m ³ /h	447/338/258	447/338/258	515/412/324	515/412/324
Nivel presiune sunet		dB(A)	22~34	22~34	27~38	27~38
Corp	Dimensiuni (W×H×D)	mm	653×267×585	653×267×585	653×267×585	653×267×585
	Ambalaj (W×H×D)	mm	745×375×675	745×375×675	745×375×675	745×375×675
	Greutate netă/brută	kg	17.5/23	17.5/23	17.5/23	17.5/23
Panou	Dimensiuni(W×H×D)	mm	650×30×650	650×30×650	650×30×650	650×30×650
	Ambalaj (W×H×D)	mm	750×95×750	750×95×750	750×95×750	750×95×750
	Greutate netă/brută	kg	2.7/4.0	2.7/4.0	2.7/4.0	2.7/4.0
Tip refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A
Tip supapa gaz			EXV	EXV	EXV	EXV
Presiune de proiectare		MPa	4.5	4.5	4.5	4.5
Tub lichid / Tub gaz		mm	Φ6.35/Φ9.52	Φ6.35/Φ9.52	Φ6.35/Φ12.7	Φ6.35/Φ12.7
Cablaj conectare	Power wire	mm ²	2.5*2+2.5(L≤20m)	2.5*2+2.5(L≤20m)	2.5*2+2.5(L≤20m)	2.5*2+2.5(L≤20m)
		mm ²	4*2+2.5(20m<L≤50m)	4*2+2.5(20m<L≤50m)	4*2+2.5(20m<L≤50m)	4*2+2.5(20m<L≤50m)
	Signal wire	mm ²	0.75*2 shield	0.75*2 shield	0.75*2 shield	0.75*2 shield
Tub evacuare apa (diametru exterior)		mm	DN25	DN25	DN25	DN25
Controler	Standard		Controler la distanță	Controler la distanță	Controler la distanță	Controler la distanță
	Optional		Controler prin cablu	Controler prin cablu	Controler prin cablu	Controler prin cablu
Temp functionare		°C	16~32	16~32	16~32	16~32

