



“ EXPERT HVAC ”

# HYUNDAI



**VRF PERETE**



PRODUSE : AER CONDIȚIONAT | RĂCIRE | ÎNCĂLZIRE | VENTILAȚIE | DESFUMARE | ANTIINCENDIU  
 SERVICII : PROIECTARE | VÂNZARE | LIVRARE | INSTALARE | SERVICE | GARANȚIE | POSTGARANȚIE

Model			HECI07WMP5VGS	HECI09WMP5VGS	HECI12WMP5VG	HECI18WMP5VGS	HECI24WMP5VGS
Alimentare electrica			220-240V/1N/50Hz	220-240V/1N/50Hz	220-240V/1N/50Hz	220-240V/1N/50Hz	220-240V/1N/50Hz
Putere	Racire	kW	2.2	2.8	3.6	5.6	7.1
	Incalzire	kW	2.5	3.2	4.0	6.3	8.0
Putere la intrare		W	15	15	18	23	35
Motor ventilator	Model		DR-310-13-8	DR-310-13-8	DR-310-13-8	DR-310-30G-8	DR-310-30G-8
	Tip		DC	DC	DC	DC	DC
	Marca		Weiling	Weiling	Weiling	Weiling	Weiling
	Viteza (Tur/ridicata/Med/Red usa)	r/min	1000/900/870/850	1000/900/870/850	1100/1000/950/900	1100/1000/950/900	1300/1200/1100/1000
Baterie dx	Numar randuri		2	2	2	2	2
	Tip aripioare		Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil	Aluminiu hidrofil
	Diametru tub si tip	mm	Tub cu caneluri în interior Ø7	Tub cu caneluri în interior Ø7	Tub cu caneluri în interior Ø7	Tub cu caneluri în interior Ø7	Tub cu caneluri în interior Ø7
Debit aer		m <sup>3</sup> /h	440/380/360/350	440/380/360/350	500/440/415/380	720/645/580/560	890/805/720/645
Nivel presiune sonora		dB(A)	24~33	24~33	27~36	32~42	35~43
Corp	Dimensiuni (W×H×D)	mm	864x300x200	864x300x200	864x300x200	972x320x215	972x320x215
	Ambalaj (W×H×D)	mm	945x375x290	945x375x290	945x375x290	1060x400x310	1060x400x310
	Greutate Neta/Bruta	kg	9.5/12	9.5/12	9.5/12	11.5/14	11.5/14
Tip refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tip vana gaz			EXV	EXV	EXV	EXV	EXV
Tub lichid / Tub		mm	Ø6.35/ Ø9.52	Ø6.35/ Ø9.52	Ø6.35/ Ø12.7	Ø6.35/ Ø12.7	Ø9.52/ Ø15.88
Cablaaj conectare	Cablaaj putere	mm <sup>2</sup>	1.5*2+2.5(L≤20m)	1.5*2+2.5(L≤20m)	1.5*2+2.5(L≤20m)	1.5*2+2.5(L≤20m)	1.5*2+2.5(L≤20m)
		mm <sup>2</sup>	2.5*2+2.5(20m<L≤50m)	2.5*2+2.5(20m<L≤50m)	2.5*2+2.5(20m<L≤50m)	2.5*2+2.5(20m<L≤50m)	2.5*2+2.5(20m<L≤50m)
	Cablaaj semnal	mm <sup>2</sup>	0.75*2 shield	0.75*2 shield	0.75*2 shield	0.75*2 shield	0.75*2 shield
Tub evacuare apa (diametru exterior)		mm	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20
Controler	Standard		Controler la distanță	Controler la distanță	Controler la distanță	Controler la distanță	Controler la distanță
	Optional		Controler cu fir cu 3 nuclee	Controler cu fir cu 3 nuclee	Controler cu fir cu 3 nuclee	Controler cu fir cu 3 nuclee	Controler cu fir cu 3 nuclee
Temperatura de lucru		°C	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32